

:: Reinigingsmiddel MP - GP

Beschrijving:

Is een krachtig, vloeibaar en snelwerkend afbijtmiddel voor het verwijderen van diverse verven, lakken en lijmen.

Verkrijgbaar in 1l, 5l, 10l, 25l, 210l en 1000l

Toepassing:

Voor het verwijderen van verven, lakken en lijmen.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos
Viscositeit	1 Mpa bij 20° C
Geur:	karacteristiek ca
Soortelijk gewicht	1,028 g/cm ³
pH	> 12
Vlampunt	8° C
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik: afhankelijk van de toepassing
Shore: niet van toepassing

Verwerking:

De inwerktijd is afhankelijk van de aard (verf-, lak- of lijmsort) en mate (laagdikte) van de te verwijderen verf, lak of lijm.

Dompel het te behandelen onderdeel of object in een bad met onverdund product.

Voor lijmen: Laat het inwerken tot de lijm week wordt en verwijder de losgekomen lijm met een spatel. Vervolgens het object nog eens schoonwrijven met een doek (bevochtigd met Reinigingsmiddel MP – GP) en vervolgens laten opdrogen.

Voor lakken: Laten inwerken tot de verf of lak loskomt van het onderdeel of object en naar de bodem van het bad zakt. Vervolgens afspoelen met zuiver water, schoon product of een alkalisch oplossing en afdrogen of laten opdrogen.

Indien het product wordt toegepast adviseren wij om na gebruik het toestel grondig te spoelen om aantasting van de dichtingen tot een minimum te beperken.

Hostaflon dichtingen zijn het best bestand tegen aantasting.

Veiligheid:

Buiten bereik van kinderen bewaren. Er dienen geen speciale voorzorgmaatregelen genomen te worden maar bij langdurig contact het dragen van chemisch resistente handschoenen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: reiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.