

## :: ONTLUCHTINGSROLLER

### *Beschrijving:*

Is een kunststof ontluchtingsrol voor het ontluchten van o.a. polyester of epoxyaminaten. Deze bestaat in verschillen soorten en maten.

Verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

Kunststof schijvenrol	Diameter van	12 mm , breedte van	50 mm
		12 mm	100 mm
		40 mm	8 mm
Aluminium schijvenrol		12 mm	35 mm
		12 mm	140 mm
Aluminium dwarsrillenrol		21 mm	140 mm
		45 mm	225 mm
metalen flexirol		25 mm	90 mm
		40 mm	130 mm

### *Toepassing:*

Voor het goed ontluchten van o.a. glasvezel, carbon en aramidelaminaten. Oplosmiddel bestendig.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	niet van toepassing
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	Niet van toepassing
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	vast

### *Technische gegevens:*

Verbruik	niet van toepassing
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Na het impregneren van de glasmat kan u best ontluchten door middel van een ontluchtingsroller om zo de luchtbelletjes te verwijderen. Rol deze met lichte druk over de nog natte glas-hars combinatie totdat de luchtballen verdwenen zijn.

nota: reinig de ontluchtingsrol telkens na gebruik om te vermijden dat deze vastloopt door het uitharden van de hars.

### *Veiligheid:*

Is geen gevarengoed.