

:: CAR GLANSLACKSPRAY

Beschrijving:

Is een 1 component sneldrogende, weersbestendige robuuste transparante lak op acrylbasis. Wordt aangeboden in een handige spuitbus (400 ml) met een ozon-onschadelijk drijfgas.

Toepassing:

Universele transparante lak voor nagenoeg alle ondergronden bv metaal, hout, acryllak. Na uitharding verkrijgt u een mooie afwerking. Niet geschikt voor witte ondergronden.

Gegevens bij levering:

Kleur	Transparant-glanzend
Viscositeit	450 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,751 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar/aerosol

Technische gegevens:

Verbruik	200 ml/m ²
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Krachtig schudden vóór gebruik en daarna op een afstand van ca. 25-30 cm meerdere dunne lagen kruiselings opspuiten. Wachtijd tussen de lagen 10 min. Droog na 30 min. en schuurbaar na 2,5 uur. Bus na gebruik omdraaien en verfresten uit ventiel wegsputten.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Let op: inhoud kan onder druk staan.

Buiten bereik van kinderen houden.