

## ::: LOSWAS AFH -1

### *Beschrijving:*

Is een vloeibare lossingswas die gebruikt kan worden voor het ontvormen van PU-hardschuimen. Verkrijgbaar in 1 kg verpakkingen.

### *Toepassing:*

Bijzonder geschikt voor hardschuimen zoals H75, H200, H450 en H 550. Tevens voor alle PU-gietcoatings.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur:	kleurloos transparant
Viscositeit:	120 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,6 gr/.cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid:	12 maanden
Consistentie:	vloeibaar

### *Technische gegevens:*

Verbruik:	100 ml/m <sup>2</sup>
Shore:	nvt

### *Verwerking:*

Krachtig schudden van de bus vóór gebruik. De vloeistof met kwast of zachte doek aanbrengen. Vermijd strepen. Na het aandrogen, 15-20 min., kan het oppervlak gepolijst worden om een hoogglans te bekomen.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen en handen: water.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijk onzerzijds.