

## ::: PUR INMOULD COATING SLOW BASE A+B SET

### **Beschrijving:**

Is een 2 componenten, schilderbare polyurethaan inmouldcoating met een geringe reukontwikkeling en goede chemische eigenschappen.

Verkrijgbaar in 300 gr en 1,2 kg verpakkingen.

### **Toepassing:**

Kan als gelcoat (inmouldcoating) gebruikt worden om vervolgens met een andere polyurethaan verder te werken. Dit product kan aangebracht worden in 2 mm. zonder af te druipen.

Kan ingekleurd worden met 1-3 % PUR-kleurstof.

### **Gegevens bij levering:**

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur:	geelachtig	geelachtig
Viscositeit:	8.000 Mpa's	650 Mpa's
Soortelijk gewicht:	+ 1,05 gr/cm <sup>3</sup>	+ 1,22 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid:	6 mnd in gesloten verpakking	6 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	thixotroop	vloeibaar

### **Technische gegevens:**

Verbruik: afhankelijk van toepassing

Shore: +-A 40

### **Verwerking:**

Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak. Afzonderlijke componenten voor gebruik goed mengen. Mengverhouding 100/20 in gewicht.

Verwerkingstijd: ± 60 min. Kleefvrij (1,5 mm.) na 6 uren.

Ontvormbaar: afhankelijk van de laagdikte 1 - 2 uren.

Kan al binnen de 2 -4 uren overwerkt worden met een andere polyurethaan. Dit geeft een betere hechting tussen de lagen.

### **Veiligheid:**

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)