

:: VSURE SYSTEEM ZWEMBAD RENOVATIE

Beschrijving:

Is een set met alle materialen en benodigdheden voor het zelf renoveren van een bestaand zwembad uit polyester, dat hercoat of hersteld dient te worden ten gevolge van osmose. Inclusief een starterskit met de gereedschappen. Verkrijgbaar in set van <40 m², < 80 m² en <120 m².

Toepassing:

Als renovatiesysteem voor het zelf herstellen van een zwembad uit glasvezel versterkt polyester, dat zijn beste tijd heeft gehad. Deze bekleding kan aangebracht worden op oude polyesterlagen. Naast het verstevigen en herstellen van de beschadigde ondergrond maakt deze bekleding het geheel terug waterdicht.

Gegevens bij levering:

Kleur	wit, cream wit, licht grijs, donkergrijs, pastel blauw
Viscositeit	NVT
Soortelijk gewicht	1.08 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	afhankelijk van het product

Technische gegevens:

Verbruik:	1 kg/m ² bij 300 gr glasmat
Shore:	NVT

Verwerking:

De kit bevat speciale vinyvesterhars die in combinatie met 1 laag glasmat van 300 gr van 15 tex worden verwerkt. Vervolgens coat met het geheel af met één laag ingekleurde Precoat en een één laag ingekleurde Topcoat. Mengverhouding van het hars alsook de Topcoat is 2-3% Mekp harder. Maak steeds kleine hoeveelheden aan, in verhouding tot de polifite. Hars kan zowel met kwast als met rol aangebracht worden. Verwerkingstemp.: 18-25°C.

Tip: vraag onze uitgebreide verwerkinginformatie voor meer details.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.