

::: ACRYL SNELPLAMUUR 1-K

Beschrijving:

Acryl snelplamuur in een multifunctioneel inzetbare, 1 component reparatieplamuur op basis van acryl. Deze is breed toepasbaar voor en gericht naar schilderwerken. De plamuur is krimp arm, poriënvrij en kan zonder veel nabewerkingen overschilderd worden. De hechting op steen, beton, gips, hout en metaal gaat perfect. Verkrijgbaar in 400 en 1300 gr verpakkingen.

Toepassing:

- Egaliseren van kleine en middelgrote oneffenheden op bovenstaande ondergronden
- Verbeteren en gladmaken van kleine lakbeschadiging
- Creëren van een verbeterde fijne en minder poreuze oppervlakte
- Afsluiten van poriën en oneffenheden
- Contouren in modelbouw of herstellingen
- Uitplamuren van barstjes en verweerde plekken in hout zoals op ramen en deuren

Gegevens bij levering:

Kleur:	<u>1-Comp</u>
Soortelijk gewicht:	Mat wit
Houdbaarheid:	ca. 1,9 g/l cm ³
verwerkingstemperatuur:	12 mnd in gesloten verpakking
droogtijd:	Tussen 10 en 20°C (niet onder de 7 °C)
	Schuurbaar na 1 tot 2 uren bij 20°C
	Compleet droog na 24 h

Reinigen:

Water (werkgerief onmiddellijk reinigen)

Verwerking:

De ondergrond moet proper en vetvrij zijn en vrij van losse delen. Bij metaal steeds eerst een oxidatiebeschermer Aanbrengen (bvb G4). Geschilderde oppervlaktes moet eerst geschuurd worden. De tube goed kneden, en de plamuur is klaar voor gebruik. Wordt aangebracht met spatel of plamuurmes. Na 1 tot 2 uren kan er geschuurd worden, een nieuwe laag aangebracht of kan er overschilderd worden.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Raadpleeg steeds de veiligheidsfiche. De verwerking van deze producten berust op onze ervaring in normale omstandigheden. Bij verschillende omstandigheden en ondergronden kunnen de producten anders reageren.