

## ::: EPOXY VERDUNNER SEALINE

### Beschrijving:

Solvent op xyleenbasis voor het verdunnen van epoxy.  
Verkrijgbaar in 1lt verpakking.

### Toepassing:

Als verdunner en reiniger voor epoxy primers en epoxy harsen.

### Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos
Viscositeit	80 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0.88 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	24 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

### Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van de toepassing
Shore	niet van toepassing

### Verwerking:

Kan onder de epoxy gemengd worden, afhankelijk van de poreusheid van het te behandelen oppervlak en afhankelijk van de soort epoxy.

<u>Epoxy Lightprimer 5:1</u>	<u>Borstel / rol</u>	<u>5-25%</u>
	<u>Spray gun</u>	<u>5-50%</u>
<u>Epoxy Anticorrosiv 4:1</u>	<u>Brush / Roll</u>	<u>5-25%</u>
	<u>Spray gun</u>	<u>5-50%</u>
<u>Epoxy hars</u>	<u>Brush / Roll</u>	<u>0-5%</u>

**Nota:** de toe te voegen hoeveelheden zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond en van de toepassing (grondering, lak of bekleding). Let op de max. toelaatbare hoeveelheden.

### Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Verdunner is irriterend voor ogen en huid en is ontvlambaar. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep.