

:: SL POLISH S0 FAST CUT & MEDIUM

Beschrijving:

Is een zeer effectieve polierpasta voor gelcoats en industriële polyesterlakken en polyurethaanlakken die geen siliconen bevatten. Bevat een fijne korrel die tevens fijne krassen verwijdert na het schuren met P800.

Verkrijgbaar in 1 kg verpakking.

Toepassing:

Als universele polijstpasta voor polyester, epoxy en polyurethaan. Dankzij de samenstelling wordt warmteontwikkeling vermeden bij het werken.

Gegevens bij levering:

Kleur:	wit
Viscositeit:	20000 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,49 gr/cm ³
Houdbaarheid:	24 maanden in gesloten verpakking.
Consistentie:	pasta

Technische gegevens:

Verbruik:	afhankelijk van de ondergrond. niet
Shore:	van toepassing.
Schuurkracht:	8/10
Glansgraad:	6/10

Verwerking:

Het beste is deze slijppasta aan te brengen met een polijstpad of lamswol en een polijstmachine. Begin met een toerental van 800-1000 tpm tot de pasta van kleur en textuur verandert. Verhoog het toerental langzaam tot maximaal 1800 tpm en geef wat extra druk op de ondergrond. Kleeft niet en spat niet.

Kan ook handmatig aangebracht worden.

Verwerkingstemperatuur: 15 - 25 °C

Voor een nog hogere glansgraad, kunt u het oppervlak met de SL S1 one step cut and high gloss nabewerken.

Behandel het oppervlak nadien met de SL S5 quick wax of SL S4 Protect wax voor een langdurige bescherming.

Tip : wanneer het bovenwaterschip in de was gezet wordt, is het aangeraden om de waterlijn met een brede plakband af te plakken. Was kan namelijk de hechting van nieuwe antifoulinglagen verslechteren.

Veiligheid:

Draag steeds geschikte handschoenen en beschermende kleding. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep.