

::: METACRYLAAT LIJM MULTIPOWER

Beschrijving:

Is een 2 componenten methacrylaat lijm voor het verlijmen van verschillende materialen. Heeft na uitharding een excellente slag- en drukvastheid alsook geluiddemping. Verkrijgbaar in handige kokers van 24 gr.

Toepassing:

Handige kokers met automatische 1:1 menging voor het afwerken van een veelvoud van ondergronden waaronder ABS, Acryl, aluminium, RVS, epoxy, GVK, hout, polycarbonaat, PVC en verzinkt staal. Heeft een trekvastheid van 23-25 N/mm² (ASTM D638). Bestand tegen temperaturen van -40 tot 100°C. Bestand tegen de meeste verdunde logen en zuren.

Gegevens bij levering:

Kleur	bruin-transparant
Densiteit	1,05 kg/l (hars) en 1,10 kg/l (harder)
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	in een 1-5 mm D 70-80

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak. Schuur de ondergrond grondig of met een grof schuurpapier. Kleef de zijkanten af met een tape ter bescherming. Breng de voegmassa aan en strijk vervolgens glad met een spatel. Potlife: 4-7 minuten bij 24°C. Fixatietijd: 18-22 min. Eindsterkte bereikt binnen 24 uren. Verwerkingstemp.: 18-25°C. Bij het aanbrengen dient u de luchtvochtigheid van 50% aan te houden bij een temperatuur van 23-25°C.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)