

:: VAKU PERFORMEX ELA20P1

Beschrijving:

Blauw doorzichtige vacuümfolie op basis van PE met gaatjes in voorzien. Deze gaatjes dienen voor het ontluchten van het laminaat onder vacuüm. De laagdikte van de folie is 20 micron wat de vervormbaarheid aan de kanten en in hoeken ten goede komt. De gaatjes hebben een opening van 1 mm. Verkrijgbaar in rollen van 400 lm of per vierkante meter.

Toepassing:

Wordt o.a. in het vacuüm en infusie systeem toegepast voor het ontluchten van het laminaat tijdens de vacuümverwerking. Vooral van toepassing voor midden visceuze harsen. Temperatuurbestendigheid tot 115°C en een 400 % elasticiteit

Gegevens bij levering:

Kleur	Blauw- transparant
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	50 gr/m ²
Houdbaarheid	onbeperkt in gesloten verpakking
Consistentie	vast

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van toepassing
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Deze folie is klaar voor gebruik en werkt het beste met midden visceuze harsen. Dient steeds in combinatie met een afscheurweefsel en een bleeder toegepast te worden..

Veiligheid:

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep.
Is geen gevarengoed.