

## ::: ECO LATEX VORMRUBBER

### **Beschrijving:**

Is een vloeibare geprevulkaniseerde natuurrubber die een elastische laag vormt na verharding. Verschillende lagen dienen aangebracht te worden met een borstel of door onderdompelen in een latexbad. Verkrijgbaar in 0.5 lt, 1 lt, 5 lt, 10 lt, 25 lt en 200 kg verpakking.

### **Toepassing:**

Vormenbouw voor afgietsels met polyester, zellaan, gips of plaaster. Maskers voor grimmagetechnieken. Als losmiddel voor polyester of PU-schuim in de orthopedische sector. Geschikt voor medische toepassingen in de industrie.

### **Gegevens bij levering:**

Kleur	melkachtig wit, na uitharding beige bruin
Viscositeit	400-500 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,92 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

### **Technische gegevens:**

Verbruik	100 gr/m <sup>2</sup> /laag
Shore	A 45

### **Verwerking:**

Zorg steeds voor een zuiver oppervlak. Borstel verschillende lagen na elkaar met een wachttijd van 15-20 min. tussen de lagen (afhankelijk van de temperatuur). Nooit op de huid, koper of brons gebruiken. Door de geringe aanwezigheid van de ammoniak kan de ondergrond beschadigd worden.

### **Veiligheid:**

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: ammoniak of water .