

:: V-SURE PREMIUM RELEASE AGENT

Beschrijving:

Is een losmiddel in pastavorm voor verwerking tegen een hoog ritme. Geformuleerd om snel te drogen. Zeer eenvoudig aan te brengen en achteraf te verwijderen. Temperatuurbestendig tot 140°C. Verkrijgbaar in 450 gr verpakkingen. Is compatibel met de PVA Partall Coverall.

Toepassing:

Als basiswas voor ontmallingen in een polyesterform zowel voor nieuw als voor gebruikte mallen.

Geschikt voor polyester en epoxy.

Kan toegepast worden in aluminium en stalen matrijzen. Het oppervlak dat ontmaald dient te worden, moet droog zijn voor het aanbrengen van de loswas.

Gegevens bij levering:

Kleur	gebroken wit
Viscositeit	20000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,84 gr/cm ³
Houdbaarheid	18 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta

Technische gegevens:

Verbruik	10 gr/m ²
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een gladde en zuivere vorm. Aanbrengen met een zachte doek. 4 tot 6 dunne lagen aanbrengen. Een wachttijd tussen de lagen van 30 min. aanhouden, totdat de solventen verdampt zijn uit het losmiddel. Eventueel in het geval van een eerste ontmallings, de was in combinatie met een PVA-losmiddel (Partall Coverall)gebruiken.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.