

:: PARAFFINE OPLOSSING PL 5-1

Beschrijving:

Is een 5% vloeibare paraffinewas van bijzonder hoge kwaliteit, opgelost in styreen.
Kan onder alle polyesterharsen en vinylesterharsen gemengd worden.
Leverbaar in 1 liter en 10 kg verpakkingen.

Toepassing:

Wordt onder alle polyesterharsen, gelcoats en topcoats gemengd om een kleefvrij oppervlak te bekomen.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos
Viscositeit	700 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,90 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	0,5 – 2,5%
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Voeg onder voortdurend roeren in een 0,5 tot maximum 2,5% verhouding toe aan het hars. Teveel paraffine kan invloed hebben op de hechting van de volgende lagen en kan aanleiding geven tot een mattere glans van het oppervlak. Na menging van de paraffine de verharder toevoegen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)
Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.