

:: V-SURE PLAMUUR MIDDENGRIJS REF. 64/17/205) + BPO

Beschrijving:

2 componenten zéér fijne afwerkplamuur op basis van polyester. Zeer goed schuurbaar met weinig krimp en stofvorming tijdens het afschuren. Na uitharding verkrijgt u een volledig kleefvrij oppervlak. Toe te passen op polyester (GFK) en metaal.
Verkrijgbaar in 2 kg en 10 kg. (koker)

Toepassing:

Zeer zacht schuurbare plamuur met fijne afwerking voor oneffenheden in metaal, GVK, hout, beton of andere plamuren. Kan afgewerkt worden met een aangepast laksysteem.

Gegevens bij levering:

Kleur	midden grijs
Viscositeit	40.000 mPas
Soortelijk gewicht	ca. 1,87 gr/cm ³
Houdbaarheid	6-8 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik	afhankelijk van laagdikte
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Meng de polyester met 2-3% BPO-harder en breng dit aan met een spatel.

Potlife: 8-10 min. bij 20°C. Kan reeds na 20-30 min. geschuurd worden.

Verwerkingstemp.: min. 10°C. Na uitharding bestand tegen temperaturen tot 80°C.

Maximaal aanbevolen laagdikte is 5 mm.

Nota: alle polyesters zijn te vertragen met inhibitor.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.