

::: YACHT ACRYL INTERIEUR VOEGKIT WIT

Beschrijving:

Yacht Acryl voegkit wit is een multifunctioneel inzetbare, 1 component reparatiepasta op basis van Polyacryl. Deze is breed toepasbaar en gericht op schilderwerken. De plamuur is krimp arm, poriënvrij en kan zonder veel nabewerkingen overschilderd worden. De hechting op steen, beton, gips, hout en metaal gaat perfect. Verkrijgbaar in kokers van 310 ml.

Toepassing:

- Egaliseren van kleine en middelgrote oneffenheden op bovenstaande ondergronden
- Verbeteren en gladmaken van kleine lakbeschadiging
- Afsluiten van poriën en oneffenheden
- Contouren herstellen
- Uitplamuren van barstjes en verweerde plekken in hout zoals op ramen en deuren

Gegevens bij levering:

Kleur:	wit
Soortelijk gewicht:	ca. 1,3 g/l cm ³
Houdbaarheid:	12 mnd in gesloten verpakking
verwerkingstemperatuur:	15- 25°C (niet onder de 5 °C)
droogtijd:	Volledig droog na 24 h
Houdbaarheid:	9 maanden
Consistentie:	pasta

Technische gegevens:

Verbruik:	3 mm = 40 m
Shore:	

Verwerking:

De ondergrond moet proper en vetvrij zijn en vrij van losse delen. Bij metaal steeds eerst een oxidatiebeschermer aanbrengen (bvb G4). Geschilderde oppervlaktes moet eerst geschuurd worden. Wordt aangebracht met spatel of plamuurmes. Na 1 tot 2 uren kan er geschuurd worden, een nieuwe laag aangebracht of kan er overschilderd worden.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Raadpleeg steeds de veiligheidsfiche. De verwerking van deze producten berust op onze ervaring in normale omstandigheden. Bij verschillende omstandigheden en ondergronden kunnen de producten anders reageren. Gereedschappen kunnen eenvoudig met water gereinigd worden.