

:: GELCOAT REPAIR FILLER DRY FAST

Beschrijving:

Is een witte 2 componenten, gevulde en voorversnelde pasta op basis van polyesterhars met een nagenoeg krimpvrije uitharding.
Verkrijgbaar in 250 gr verpakkingen.

Toepassing:

Vindt zijn toepassing in de botenbouw. Voor het vastzetten, uitvullen en herstellen van gelcoat boven de waterlijn. Voor snelle en duurzame reparaties aan polyester. Niet toe te passen op 1 component verven of ondergronden die door oplosmiddelen zouden aangetast kunnen worden.

Gegevens bij levering:

Kleur	wit (ral 9010 & 9001)
Viscositeit	20000 mPa's
Soortelijk gewicht	1,35 gr/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta/thixotroop

Technische gegevens:

Verbruik:	0,5 - 1 kg/m ²
Shore:	niet van toepassing

Verwerking:

De ondergrond moet steeds droog, stof- en vetvrij zijn. Vermeng de polyester met 2% harder en breng dit mengsel aan met een rubberspatel. Kan reeds na 2-3 uren belast worden. Potlife: 10-20 min bij 20°C. Maak steeds kleine hoeveelheden aan in verhouding tot de potlife. Verwerkingstemp: 15-20°C. Breng maximaal 0,4 -1,0 mm aan per laag. Schuur eventueel Tussen de lagen om de hechting te verbeteren.

Opgelet: voeg niet meer harder toe dan aangegeven.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M of aceton en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

Dit product bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.